

TSC

The Smarter Choice.



ПРИНТЕР MX240 – промышленный термотрансферный принтер этикеток **ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ ПРЕДПРИЯТИЯ**



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Технология Thermal Smart Control™ для печати высококачественных этикеток
- Прочный алюминиевый корпус
- Быстрый процессор частотой 536 МГц
- Высокая скорость печати: до 14 дюйм/с
- Сенсорный ЖК-дисплей диагональю 4,3" с 6 кнопками меню
- Доступные разрешения печати: 203, 300 и 600 dpi
- Память: 128 МБ Flash и 256 МБ SDRAM
- Длина намотки риббона - 600 м
- Прошивка TSPL-EZ™ с поддержкой стандарта plug-and-play
- USB host для автономных приложений
- Автоопределение разрешения печати
- Контроль расхода риббона

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Печать больших объемов этикеток
- Поточная печать без отрыва от производства
- Печать этикеток соответствия
- Складской учет
- Отгрузка/приемка товаров
- Управление основными средствами
- Маркировка электроники и ювелирных изделий

СЕРИЯ MX240 – ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ ШТРИХКОДОВ

| МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА | MX240 | MX340 | MX640 |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) | 24 точек/мм (600 DPI) |
| Метод печати | Термотрансферный и Прямая термопечать | | |
| Макс. скорость печати | 356 мм (14")/сек | 305 мм (12")/сек | 152 мм (6")/сек |
| Макс. ширина печати | 104 мм (4,09") | | |
| Макс. длина печати | 25 400 мм (1000") | 11 430 мм (450") | 2 540 мм (100") |
| Корпус | Печатный механизм / алюминиевый корпус с большим смотровым окном | | |
| Габариты | 300 мм (Ш) x 393 мм (В) x 510 мм (Г) 11,81" (Ш) x 15,47" (В) x 20,08" (Г) | | |
| Вес | 18 кг (39,68 фунта) | | |
| Диаметр рулона | 203,2 мм (8") ВД | | |
| Риббон | Макс. длина 600 м, макс. ВД 90 мм, втулка 1" (тип намотки: внутрь или наружу) | | |
| Ширина риббона | 40 ~ 115 мм | | |
| Процессор | 32-bit RISC CPU | | |
| Память | <ul style="list-style-type: none"> • 128 МБ Flash • 256 МБ SDRAM • SD-разъем для расширения объема флэш-памяти до 32 Гб | | |
| Интерфейсы | <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Внутренняя сетевая карта Ethernet, 10/100 Мбит/сек • USB-хост * 2 (на передней панели) * 2 (на задней панели, заводская опция) для подключения сканера или клавиатуры • GPIO (дилерская опция) • Bluetooth (пользовательская опция) • Внешний модуль 802.11 b/g/n (пользовательская опция) | | |
| Питание | Встроенный универсальный блок питания <ul style="list-style-type: none"> • На входе: переменный ток 100–240V, 3,0A, 50–60 Гц • На выходе 24V, 8,33A, 200 Вт | | |
| Дисплей | Цвет: 16 бит, 480 x 272 пикселя, с фоновой подсветкой, резистивный сенсорный экран | | |
| Выключатель, кнопки | 1 выключатель питания, 6 кнопок (Меню, Пауза, Подача, Вверх, Вниз, Выбор) | | |
| Датчики | <ul style="list-style-type: none"> • Датчик зазора (перемещаемый) • Датчик черной метки (перемещаемый) • Датчик открытой печатающей головки • Датчик конца риббона • Датчик кодировки риббона | | |
| Часы | Стандартно | | |
| Встроенные шрифты | <ul style="list-style-type: none"> • 8 буквенно-цифровых шрифтов • Monotype Imaging® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font | | |
| Штрихкоды | <ul style="list-style-type: none"> • Линейные Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и цифровые дополнения UPC 2(5), MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • Двумерные PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec | | |
| Поворот шрифта или штрихкода | 0, 90, 180, 270 градусов | | |
| Комплект команд | TSPL-EZ™ (совместимость с EPL, ZPL, ZPL II) | | |
| Тип носителя | Этикетка: непрерывная, с зазорами, сложенная гармошкой, фигурная, с черной меткой, перфорированная; ярлыки; текстильные ярлыки (намотка наружу) | | |
| Ширина носителя | 20 ~ 114 мм (0,78" ~ 4,49") | | |
| Плотность носителя | 0,076 ~ 0,305 мм (2,99" ~ 12,01") | | |
| Диаметр втулки носителя | 76,2 мм (3") | | |
| Длина этикетки | 3 ~ 25 400 мм (0,1" ~ 1000") | 3 ~ 11 430 мм (0,1" ~ 450") | 3 ~ 2 540 мм (0,1" ~ 100") |
| Окружающие условия | Рабочая: 5 ~ 40 °C, 25 ~ 85% без конденсата Хранения: -40 ~ 60 °C, 10 ~ 90% без конденсата | | |
| Правила безопасности | FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/safety, CCC | | |
| Экологическая сертификация | Совместим с RoHS, WEEE | | |
| Аксессуары | <ul style="list-style-type: none"> • Диск с драйверами Windows и ПО для дизайна этикеток • Краткое руководство пользователя • USB-кабель • Кабель питания | | |
| Гарантия | <ul style="list-style-type: none"> • Принтер: 2 года • Печатающая головка: 25 км (1 млн. дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит быстрее • Валы: 50 км (2 млн. дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит быстрее | | |
| Заводские опции | <ul style="list-style-type: none"> • Внутренний смотчик (включает внутренний смотчик отпечатанных этикеток в рулон и направляющую) • USB host (на задней панели) для сканера или компьютерной клавиатуры | | |
| Дилерские опции | <ul style="list-style-type: none"> • Отделитель (включает смотчик подложки и направляющую) • Обычный резак (полный отрез, гильотина) • Усиленный резак (полный отрез, роторный) • GPIO интерфейс | | |
| Пользовательские опции | <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth модуль (последовательный интерфейс) • 802.11 b/g/n модуль Wi-Fi (последовательный интерфейс) • Клавиатура KP-200 Plus • Программируемая клавиатура KU-007 Plus | | |



TSC
The Smarter Choice.

CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

Tel: +1 407 704 8188
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

CANADA

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 915 422 8889
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com